ホロライト・レインボウ HOLOLIGHT® RAINBOW

◆ホロライト・レインボウの特長

・白色ＬＥＤを分光！鮮明なアーチ状の虹色光を発生
・屋外設置に対応！ファンレス小型軽量ステンレス製
・ＬＥＤ光源を使用！低発熱、省電力、長寿命を実現

◆ホロライト・レインボウの主な用途

・建築用：店舗・商業施設の床・壁・天井面への虹色照明
・観光用：イベント・展示会場にて癒しを与える空間演出

◆使用事例

◆外観図

◆ホロライト・レインボウの主な仕様

型式	HLRB+42[42W品]	英語表記	HOLOLIGHT RAINBOW
ＬＥＤ種類	白色CW[6000K] / 昼白色NW[4500K] / 電球色WW[3000K]		
照射領域	照射距離5m時 直径5m半円形状		
調光方式	オプション対応 [PWM調光制御 or アナログ電圧制御]		
入力電圧	AC100-240V, 50/60Hz	消費電力	42W以下
外形寸法	W124mm H334mm D139mm		
重量	3.2kg [SUS304筐体]		

PiP
パイフォトニクス株式会社
Pi PHOTONICS, INC

人に優しい光技術を融合した製品の提供を通じて、人と社会のネットワークを融合し、地球の平和に貢献します。

TEL 053-581-9683　FAX 053-581-9684　MAIL info@piphotonics.co.jp

ホームページからお問い合わせ　http://www.piphotonics.co.jp